

POS PANELFIX M - Fijación

1653798

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653798>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para módulo fotovoltaico para sistemas energéticamente autosuficientes, montaje mural, adecuado para paneles de aproximadamente 40 ... 200 Wp, compatible con: panel fotovoltaico POS 75, 110 y 190, set de fijación para poste con diámetro de 48 mm ... 180 mm y set de refuerzo para vientos de hasta fuerza 10, material: acero inoxidable

Sus ventajas

- Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
- Material inoxidable para uso universal
- Compatible con todos los paneles habituales en el mercado
- Gran flexibilidad de uso gracias a las innovadoras piezas de sujeción
- Aguanta con fiabilidad vientos de hasta fuerza 10.

Datos comerciales

Código de artículo	1653798
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFDCB
Clave de producto	ACFDCB
GTIN	4067923186934
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,724 kg
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Notas

Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.
Indicaciones de montaje	Antes del montaje, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de la hoja informativa. Encontrará la hoja informativa en el área de descargas.
Indicación de seguridad	
Indicaciones de seguridad	ADVERTENCIA: Peligro de aplastamiento debido a piezas móviles. Tenga cuidado de no colocar las manos entre las piezas móviles durante la instalación. Se recomienda llevar guantes de seguridad.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Caja para exteriores
Serie de carcasas	POS

Dimensiones

Dimensiones	370 mm x 366,7 mm x 817,6 mm (Posición angular de 30°, consulte el dibujo técnico en el área de descargas)
	370 mm x 380,9 mm x 729,5 mm (Posición angular de 80°, consulte el dibujo técnico en el área de descargas)

Datos del material

Color	plateado
Material Soporte básico	Acero inoxidable

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural
-----------------	---------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

POS PANELFIX M - Fijación

1653798

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653798>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

POS PANELFIX M - Fijación

1653798

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653798>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es