

SLIJPSCHIJF DIAMANT, 150MM, LINE GREEN

Artikelnummer: 208746

Diamantslijpschijven voor droog- en natslijpen, past op alle gangbare hoekslijpmachines en muurfrezen (opnamediameter 22,2 mm) Uitvoering met gesinterde of gelaserde diamantsegmenten. Diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (chroom-brons). De slijpschijven zijn voorzien van sleutelgaten voor de koeling en voldoen aan de criteria van de keuringsnorm EN 13236. Uitvoering met opgelaserde diamantsegmenten, stambladhardheid 38 HRC. Voor trottoirbanden, straatstenen, profielstenen, dakpannen, bakstenen, wasbeton, oud beton (hard/gewapend), kalkzandstenen (zacht/sterk gecompriemd), zandstenen (hard), klinkers (hard/middelhard), gietbuis (ductiel), quadroblokken, chamotte (zacht), hollebloksteen, stuc en basalt. Diameter 150 mm



Lengte (mm)	155 mm
Breedte (mm)	155 mm
Hoogte (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,25 kg

Kenmerk	Waarde
sterkte	2.4 mm
Geschikt voor aluminium	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor roestvrij staal	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Toepassing	trennen
Geschikt voor nat gebruik	Ja
Geschikt voor non-ferrometalen	Nee
Geschikt voor steen	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor metaal	Nee
Geschikt voor epoxyhars	Nee
boordiameter	22.23 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Productiemethode	Laser welded
Segmenttype	Turbo segments
segmentbreedte	31.5 mm
segmenthoogte	10 mm
X-Lock-bevestiging	Nee
Max. toerental	13300 1/min
Geschikt voor asfalt	Ja
Geschikt voor baksteen	Ja
Geschikt voor gewapend beton	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor wasbeton	Ja
Geschikt voor natuursteen	Ja
Geschikt voor hard gesteente	Ja
Geschikt voor vuurvaste stenen	Ja
Geschikt voor dakpannen	Ja
Geschikt voor bitumen	Nee
Geschikt voor pleisterwerk	Nee
Geschikt voor vloerbedekkingsvoegen	Nee
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor rubber	Nee
schijfdiameter	150 mm
snijdiepte	52 mm - 52 mm
Aantal segmenten	12
Geschikt voor droog gebruik	Ja

GTIN: 4021104087465

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de