

**EMBOUT DE CÂBLE NON ISOLÉ 35 MM<sup>2</sup>/18 MM****Numéro d'article: 187461**

Les embouts non isolés en cuivre DHP de haute qualité, d'une section nominale de 35 mm<sup>2</sup>, offrent une connexion fiable pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228. La surface étamée par électrolyse, d'une épaisseur minimale de 3 µm, assure une protection maximale contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et de longue durée. Les douilles répondent aux exigences de la norme DIN 46228-1 et sont fabriquées en Cu-ETP. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm<sup>2</sup> ) : 35 | d1 : 8,3 | d2 : 11 | L : 18 | s : 0,2 | Poids par 100 pièces : env. 0,091 kg | UE/pc : 100.



Longueur (mm) 18 mm  
Largeur (mm) 11 mm  
Hauteur (mm) 18 mm  
Poids (kg) 0,00091 kg

| Attribut                                   | Valeur             |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Isolé                                      | Non                |
| matériau                                   | Kupfer             |
| Protection de surface                      | verzinnt           |
| Forme de construction                      | Standard           |
| section nominale                           | 35 mm <sup>2</sup> |
| longueur de douille                        | 18 mm              |
| longueur hors tout                         | 18 mm              |
| Sans halogène                              | Oui                |
| Couleur                                    | Zinn               |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non                |
| Avec drapeau d'identification              | Non                |
| Produits en bande                          | Non                |

GTIN: 4021103113929

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de