

# Einbaugehäuse ThermoX®



## ThermoX® Dekorblenden

- Metall mit galvanischer oder Pulver-Beschichtung
- nur für den Innenbereich
- Minstdurchmesser der Leuchtenblende 79 mm bei Deckenauslass Ø 68 und 75 mm
- Minstdurchmesser der Leuchtenblende 86 mm bei Deckenauslass Ø 82 mm

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                      | <b>9301-01</b>       |
| EAN:                                     | 4013456212114        |
| Material                                 | Polyamid             |
| Durchmesser außen                        | 125 mm               |
| Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher | 68 + 75 mm           |
| Farbe                                    | reinweiss - RAL 9010 |
| Verpackung innen/Versand                 | 1/10                 |
| Preisgruppe                              | 160                  |

ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrefolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene.

- Einbaugehäuse für Halogenleuchten und schwenkbaren LED-Einbauleuchten
- Brandvorbeugend und Erhalt der luftdichten Ebene
- Für gedämmte Hohldecken
- Zwei verschiedene Frontteil-Arten
- Integrierte Verschlussklappe für das Durchführen von Betriebsgeräten
- Deckenauslässe (DA) bis Ø 86 mm
- Einbau von oben und unten möglich

