

# Hoja de datos del producto

## Características

# ZB4BG1K3112E

selector switch head Ø22 - 3 positions - key 3112E



### Principal

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Gama de producto                    | Harmony XB4             |
| Nombre abreviado del equipo         | ZB4                     |
| Diámetro de montaje                 | 22 mm                   |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1                       |
| Forma de la cabeza de señalización  | Circular                |
| Perfil del operador                 | Negro Selector de llave |
| Tipo de cerradura                   | Llave especial          |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura global cad                    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altura global cad                     | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad global cad                | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistencia a lavados de alta presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durabilidad mecánica                  | 1000000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código de composición eléctrica       | C3 para <6 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C4 para <6 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal<br>C5 para <5 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C6 para <5 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal<br>C7 para <4 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C8 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal<br>C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal |
| Presentación del dispositivo          | Elemento básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Entorno

|                                        |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento de protección              | TH                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente de operación      | -25...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Categoría de sobretensión              | Clase I acorde a IEC 60536                                                                                                                                                           |
| Grado de protección IP                 | IP69K acorde a IEC 60529                                                                                                                                                             |
| Resistencia a las vibraciones          | 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                         |
| Resistencia a los choques              | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE    |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 3,4 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,4 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,8 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 51,0 g |