



Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	GV4A
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Función	Señalización
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys GV4 reloj multifunción
Ubicación de montaje	Lateral derecho
Tipo de montaje	Enganchado
Composición de los polos de contacto	2 NA + 2 NC

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	24...250 V AC 24...250 V corriente continua
[Ith] Corriente térmica convencional	5 A
Fusible asociado	5 A gG conforming to IEC 60947-5-1
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación	2 mA
Tensión mínima de conmutación	17 V
Potencia nominal de funcionamiento en VA	400 VA en 230...240 V AC-12
Potencia nominal de funcionamiento en W	50 W en 24 V DC-12

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
-----------------------------	-----------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	15,6 cm
Paquete 1 Peso	150 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.