



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	GV4A
Product or component type	Hulpcontactblok
Device application	Signalling
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GV4 multifunctionele vermogensschakelaar
Montagezone	Rechterzijde
Mounting mode	Afgesneden
Samenstelling poolcontact	2 normaal open + 2 normaal gesloten

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Ue toegekende bedrijfspanning	24...250 V AC 24...250 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
Verbonden zekeringsvermogen	5 A gG conforming to IEC 60947-5-1
Mechanical durability	100000 cycles
Minimale schakelstroom	2 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Nominaal bedrijfsvermogen in VA	400 VA bij 230...240 V AC-12
Nominaal bedrijfsvermogen in W	50 W bij 24 V DC-12

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Normale omgeving
----------------------	------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	15,6 cm
Package 1 Weight	150 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.