



Hoofd

Range	EVlink
Product name	EVlink Pro AC
Product or component type	Oplaadstation
Device short name	EVB3
Type communicatienetwerk	Ethernet Bluetooth 3G/4G modem optioneel Modbus TCP
Type connector	2 RJ45 voor Ethernet LAN-verbinding
Protocol communicatiepoort	OCPP 1.6
Communicatiedienst	JSON slim opladen voor OCPP 1.6
Werksmodus	Gecclusterde architectuur Stand-alone
Beschikbarefunctie	Diagnostische mogelijkheden Registratie belastingdetails Belastingsbeheer

Complementair

Bereik compatibiliteit	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Installatietype	Binnen Buiten
Meegeleverde apparatuur	1 detectie-apparaat voor reststroom (RDC-DD) geïntegreerd
Beveiligingstype	Detectie-apparaat voor reststroom (RDC-DD) - 6 mA
Beschrijving polen	3P + N voor vermogenskring
Montagemethode	Wandmontage Wandmontage (kit behuizing) Staande (voetstuk) Staande (kit behuizing)
Montagesteun	Voetstuk, moet afzonderlijk worden besteld Kit behuizing, moet afzonderlijk worden besteld
Kalbelinvoer	Ingang onderaan Ingang bovenaan Ingang achteraan
Us nominale voedingsspanning	380...415 V AC 50/60 Hz
Nominaal outputvermogen	22 kW 32 A 380...415 V
Nummerstekkerbus	1
Outputtype	Voorkant zijkant T2 met klep stopcontact / contacten geplatineerd zilver
Toegangscontrolesysteem	Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 14443 A en B Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 15693 Plaatje NFC Vrije toegang
RFID-technologie	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
NFC frequentie	13,56 MHz
Type NFC-tag	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5

Aardingssysteem	TT TN-S TN-C-S IT (enkelfasig netwerk alleen toegestaan, 400V 3-fasig netwerk verboden)
Gebruiksvoorwaarde	3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
Aantal ingangen	3
Ingangstype	Binair voor vermogensbeperking afsluitcontact Binair voor vertraagde oplaadfunctie afsluitcontact Binair voor detectie voertuig afsluitcontact
Besturingstype	Kan worden bediend met afstandsbediening
Lokale signalering	1 groen LED-lichtstrip, functie: beschikbaar 1 blauw LED-lichtstrip, functie: vullen 1 rood LED-lichtstrip, functie: foutmelding
Standards	EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Product certifications	EV klaar[RETURN]CE
Bedrijfshoogte	2000 m zonder onderbelasting
Hoogte	529 mm
Breedte	317 mm
Diepte	153 mm
Net weight	7,2 kg
Kleur	Voorkant: wit (RAL 9003) Behuizing: donkergrijs (RAL 7016) Achterdeel: zwart (RAL 9005)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 %

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,000 cm
Package 1 Width	35,500 cm
Package 1 Length	57,500 cm
Package 1 Weight	8,456 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	72,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	41,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur