932 A Giravite a taglio, 2.5 x 14 x 250 mm



EAN/SE:	4013288018076	**Dimensione:**	367x43x43 mm
Parte No.:	05018274001	**Peso:**	349 g
Articolo no.:	932 A	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
- Con lama continua esagonale
- Impugnatura ergonomica Kraftform, monocomponente
- Con scudo ed esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Giravite-scalpello della Wera per avvitare, scalpellare, far leva e allentare viti grippate. Con impugnatura Kraftform monocomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Con lama continua esagonale, nello stesso materiale pregiato degli inserti per trasmettere tutta la forza anche durante il martellamento. Materiale bonificato tenace duro per evitare la scheggiatura o la rottura della lama. Con scudo integrato per una durata maggiore e per ridurre il pericolo di scheggiatura. Utilizzando chiavi fisse o ad anello tramite l'esagono per chiave integrato si possono trasmettere coppie più elevate. La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

KRAFTFORM ERGONOMICS

IMPACT CAP

HEXAGON BLADE

POUND-THRU BLADE

HEXAGON BOLSTER

BLACK POINT

ANTI ROLL-OFF

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Spesso il giravite viene usato impropriamente come scalpello. Ciò è pericoloso. Se non si vuole solo avvitare, il giravite-scalpello è la soluzione ideale. Per avvitare, scalpellare e allentare viti grippate. Il giravite-scalpello della Wera: quando i duri entrano in gioco!

Scudo integrato



La calotta a percussione integrata aumenta la longevità dell'utensile e riduce drasticamente il rischio di scheggiature. Si raccomanda in ogni caso l'uso di occhiali protettivi.

Lama passante



La lama esagonale passante, realizzata con lo stesso acciaio di alta qualità degli inserti, trasmette l'intera forza del colpo quando si usa il martello. La speciale tempra extra-dura previene qualunque rischio di scheggiatura o rottura.

Esagono di manovra integrato



Grazie all'esagono per chiave integrato, con l'ausilio di chiavi fisse o a testa anulare, si possono trasmettere coppie più elevate.

Black Point della Wera




La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Nesso
https://www.wera.de/it/05018274001

Wera - 932 A
05018274001 - 4013288018076

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018260001[1),2),3)]	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001[4)]	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001[4)]	**2,5**	**14,0**	**10**	**16**	**250**	**117**	**9/16"**	**10"**

1) Senza lama passante
2) Nessun limite di impatto
3) Senza rinforzo esagonale
4) Impugnatura Kraftform, monocomponente

Nesso
https://www.wera.de/it/05018274001

Wera - 932 A
05018274001 - 4013288018076

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de