932 A Sleuf schroevendraaier, 2.5 x 14 x 250 mm



GTIN:	4013288018076	**Afmetingen:**	367x43x43 mm
Onderdeelnr.:	05018274001	**Gewicht:**	349 g
Artikelnummer:	932 A	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
- Met doorlopende zeskantkling
- Eendelige, ergonomische Kraftform handgreep
- Met slagkap en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met 1-delige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.Met doorlopende zeskant kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem taaie materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

KRAFTFORM ERGONOMICS

IMPACT CAP

HEXAGON BLADE

POUND-THRU BLADE

HEXAGON BOLSTER

BLACK POINT

ANTI ROLL-OFF

Weblink
https://www.wera.de/nl/05018274001

Wera - 932 A
05018274001 - 4013288018076

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Schroevendraaiers worden vaak als beitel misbruikt. Dat is niet zonder risico's. De schroefbeitel is dé oplossing als u meer wilt dan alleen schroeven. Voor het schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Wera schroefbeitel: De schroevendraaier voor het ruigere werk!

Met geïntegreerde slagkop



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: draag een veiligheidbril!

Doorlopende kling



Met doorlopende zeskant kling, gemaakt van een hoogwaardig bit-materiaal - waardoor er geen krachtoverbrenging verloren gaat, ook niet wanneer er met een hamer op geslagen wordt. Het extreem taaie materiaal voorkomt het splinteren of het breken van de kling.

Geïntegreerde zeskant sleutelhulp



Met de geïntegreerde zeskant sleutelhulp kunnen met ring - en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05018274001

Wera - 932 A
05018274001 - 4013288018076

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera Black Point punt




De Wera Black Point punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst wegrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Andere varianten in deze productreeks:

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05018260001[1),2),3)]	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001[4)]	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001[4)]	**2,5**	**14,0**	**10**	**16**	**250**	**117**	**9/16"**	**10"**

1) Geen doorlopende kling
2) Geen slagkap
3) Geen zeskant sleutelhulp
4) Kraftform greep, 1-component

Weblink
https://www.wera.de/nl/05018274001

Wera - 932 A
05018274001 - 4013288018076

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink
https://www.wera.de/nl/05018274001

Wera - 932 A
05018274001 - 4013288018076

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de