



Hoofd

Range of product	Lexium Altivar
Bereik compatibiliteit	Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32i Lexium 15 Easy Lexium 16
Compatibiliteit product	ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 1,1 kW, 200...240 V, enkelfasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 1,5 kW, 200...240 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,2 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,4 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,75 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1,5 kW, 200...230 V, enkelfasig
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	72 Ohm

Complementair

Energiepiek	2300 J bij 480 V 2500 J bij 400 V 3700 J bij 230 V 5500 J bij 115 V
Gemiddeld vermogen beschikbaar	25 W bij 50 °C
Continu vermogen	100 W
Type bescherming	Thermische beveiliging via servo-aandrijving
Net weight	0,62 kg
Kabellengte	0,75 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	614,500 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------