



Hoofd

Range	Canalis
Type aanbod	Klassiek Controlesysteem
Product or component type	Connector
Device application	Verlichting
Bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
Ie toegekende bedrijfstrom	16 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Network frequency	50/60 Hz
Polariteit railkokersysteem	L2 + L1 + L3 + N + PE
Type bescherming	Zekering
Type zekering	Cilindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG conform aan NF
Protocol communicatiepoort	DALI
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
Voorziene uitrusting	Zekering niet bijgeleverd
Colour	Crème (RAL 9001)

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	690 V
Width	205 mm
Depth	38 mm
Height	68 mm
Net weight	90 g
Standards	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	229,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,800 cm
Package 2 Width	28,500 cm

Package 2 Length	43,500 cm
Package 2 Weight	4,613 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	73,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	38,976 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------