NSYS3X4315

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 400x300x150mm, IP66





Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3X
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	400 mm
Nominal width	300 mm
Nominal depth	150 mm
Product installation	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 1 serratura: porta 1 porta

Caratteristiche tecniche

Tipo di corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce	
	Guida frontale a forma di grondaia	
Tipo di porta	Semplice	
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)	
Apertura porta	Reversibile (120 °)	
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra	
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio	
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo	
Accessibilità per uso	Anteriore	
Parti rimovibili	Porta con cerniere	
Materiale	Corpo e porta: acciaio inox 304L	
	Serratura: zama	
	Cerniera: acciaio inox	
Finitura superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®	-
	Serratura: cromato	
Peso prodotto	5 kg	

Ambiente

IEC 62208	
UL 508 tipo A[RETURN]CAN/CSA 22	
IP66 conforme a CEI 60529	
IK10 conforme a CEI 62262	
Corrosivo Igiene specifica	
	UL 508 tipo A[RETURN]CAN/CSA 22 IP66 conforme a CEI 60529 IK10 conforme a CEI 62262 Corrosivo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	17,0 cm	
Confezione 1: larghezza	31,5 cm	
Confezione 1: profondità	42,0 cm	
Confezione 1: peso	5,0 kg	
Unità di misura confezione 2	PAM	
Numero di unità per confezione 2	78	

Confezione 2: altezza	120 cm	
Confezione 2: larghezza	100 cm	
Confezione 2: profondità	182 cm	
Confezione 2: peso	412 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months	
--------------------	--