

MULTI+ 35

Trouver rapidement et facilement des luminaires

individuels [Code finder](#)

Clear filters

Quelle catégorie souhaitez-vous rechercher ?

- ☐ DISCOVER
- ☐ BOOST
- ☐ ELEVATE



- Série ▼
- Température de couleur [K] ▼
- CRI ▼
- Optique ▼
- Distribution lumineuse ▼
- Flux réel [lm] ▼
- Puissance du luminaire [W] ▼
- Efficacité lumineuse [lm/W] ▼
- Voltage type ▼
- Couleur ▼



Présentation ▼ Projets ▼ Download 

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composés de :

- Corps en technopolymère
- Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, tenue au fil incandescent 960 °C
- Joint en silicone anti vieillissement
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Classe II
- Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

- **Finition** ✓
- **Commandes d'éclairage** ✓
- **Capteurs** ✓
- **Bloc de sécurité** ✓
- **Degré de protection IP** ✓
- **Code de protection contre les chocs mécaniques IK** ✓
- **Classe de protection** ✓
- **Connexions électriques** ✓
- **Temperature ambiante min. [°C]** ✓
- **Temperature ambiante max. [°C]** ✓
- **UGR - Unified Glare Rating** ✓
- **MOQ** ✓

- La version EM/1P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi qu'en cas de secours (1h)
- Les versions C crépusculaires sont équipées d'un capteur pour déclenchement automatique



MULTI+ 35

Optique | Symétrique extra-diffusante



Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼



MULTI+ 35/C

Optique | Symétrique extra-diffusante



Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼



MULTI+ 35 EM/1P

Optique | Symétrique extra-diffusante



Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼

Product Family



MULTI+ 30 PC




MULTI+ 40 PC

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



Newsletter Subscribe

Request information



GEWISS LightZone

Depuis 2023, Performance iN Lighting fait partie du Groupe GEWISS, au sein de l'écosystème GEWISS LightZone, où nous développons des solutions d'éclairage intégrées qui transforment la complexité en simplicité, en accompagnant les professionnels et les utilisateurs finaux dans la réalisation de leurs besoins.

Discover more on GEWISS

Produits

Éclairage intérieur
Éclairage extérieur

Projets

Office
Retail
Healthcare
Hospitality
Industry
Residential
City Landscape
Sports
Transportation

Service

Technical Customer Support
Lighting Technical Solutions
Des solutions d'éclairage sur mesure
Normes et règlements
LIGHT-PERFORMER®
dimSMART!®
SMART
Les instruments pour la conception
Téléchargements

L'entreprise

Qui sommes - nous?
Garantie
General sales conditions
Le développement durable au centre de l'avenir
Governance
Force de ventes
Contacts
Travailler avec nous

Internationale/Français Téléchargements

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. sole shareholder company | Subject to the direction and coordination of Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - [Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#) - [Accessibility Statement](#)

