

HMIFP6500WCD

10w Industriële FPM, Harmony FP6, WXGA, 16M kleuren, PCAP Multi Touch (2 punten) met geoptimaliseerde ruisfilter, DVI, USB Type B, 24V DC



Hoofd

Range of product	Harmony FP6
Product or component type	Aanraakscherm paneel
Besturingssysteem	Windows 10 (versie 1809)

Complementair

Afmeting display	10.1 inch
Aspectverhouding	16:9
Type display	LED Kleur TFT lcd
Resolutie display	1280 x 800 pixels WXGA
Kleur display	16 miljoen kleuren
Aanraakpaneel	Multi-touch projected capacitive technologie (PCT)
Pixelresolutie	1280 x 800
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren at 25 °C
Geïntegreerd aansluitingstype	DVI-D videopoort USB type B USB 2.0
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Maximaal energieverbruik in W	12,4 W
Inschakelstroom	30 A
Type koeling	Natuurlijk
Montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
Afmetingen uitsnijding	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Width	268,5 mm
Depth	67,5 mm
Height	198,5 mm
Net weight	3,2 kg

Omgeving

Standards	CE FCC deel 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Productcertificaten	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (behalve 22" breed display) [RETURN]ATEX zone 2[RETURN]ATEX zone 22 stof[RETURN]CULus Klasse 1 Sectie 2[RETURN]IECEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]IECEX zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
IP beschermingsgraad	IP66f IP67f Type 1 Type 4X Type 12 Type 13
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...55 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % voor zonder condensatie
Pollution degree	2
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...9 Hz) - enkelvoudige amplitude - conform aan IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - vaste amplitude - conform aan IEC 61131-2 1 gn - X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) - conform aan IEC 61131-2
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform aan IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest 6 kV contactontlading conform aan IEC 61000-4-2 level 3 Elektrostatische ontlading immuniteitstest 8 kV luchtontlading conform aan IEC 61000-4-2 level 3 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 2 kV stroompoorten conform aan IEC 61000-4-4 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 1 kV signaalpoorten conform aan IEC 61000-4-4

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	55 cm
Package 1 Length	82 cm
Package 1 Weight	2,45 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur