



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Profiel rail
Product name	Linergy LGY
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Beschrijving rail	Linergy
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant Verticaal, gebruikstand: lateraal
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
Uimp toegekende schokgolfsparing	12 kV (vervuilingsgraad): 3)
Ie toegekende bedrijfstrom	1600 A
Icw korte duurstroom	25 KA (1 s) voor 3 steunen (achterkant positie) 30 KA (1 s) voor 4 steunen (achterkant positie) 40 KA (1 s) voor 3 steunen (lateraal positie) 40 KA (1 s) voor 5 steunen (achterkant positie) 50 KA (1 s) voor 4 steunen (lateraal positie) 50 KA (1 s) voor 7 steunen (achterkant positie) 65 KA (1 s) voor 5 steunen (lateraal positie) 75 KA (1 s) voor 7 steunen (lateraal positie) 85 KA (1 s) voor 8 steunen (lateraal positie)
Toelaatbare stroom	1650 A bij 35 °C: <= IP31 1480 A bij 35 °C: > IP31
Dwarsdoorsnede rail	32,5 x 42,5 mm
Lengte	1670 mm
Net weight	4,32 kg
Colour	Natuurlijk
Type aansluiting rail	Enkele t-sleuf
Aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

Omgeving

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,900 cm
Package 1 Width	4,750 cm
Package 1 Length	177,000 cm
Package 1 Weight	3,989 kg

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	7,800 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	177,000 cm
Package 2 Weight	15,973 kg
Unit Type of Package 3	P2M
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	29,000 cm
Package 3 Width	120,000 cm
Package 3 Length	200,000 cm
Package 3 Weight	339,740 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen