

Principal

Compact NS1600b3200
Modbus COM
Módulo de comunicación
Compact Compact NS1600b3200

Complementario

Tipo de red de comunicaciones	Modbus
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de control	Accionado manualmente
Localización en el dispositivo	Entre compartimentos
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V corriente continua
Corriente máxima	0,03 A
Altura	90 mm
Ancho	54 mm
Profundidad	58 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP40
Grado de protección in	IF 40

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	4,0 cm	
Paquete 1 Ancho	13,0 cm	
Paquete 1 Longitud	20,0 cm	
Paquete 1 Peso	150,0 g	

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	€ Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES	

Periodo de garantía

18 months