

MPS-MT SN - Clavija de pruebas



3212251

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212251>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm², superficie estañada, número de polos: 1, color: plateado

La ilustración muestra artículos parecidos

Sus ventajas

- La clavija de prueba contacta de forma segura en el foso de puente y en todos los conectores hembra de prueba con 2,3 mm de diámetro
- Clavija de pruebas de dos partes para la unión de colores individual del conector
- Las clavijas de pruebas se conectan en el foso funcional de los bornes en el sist. CLIPLINE completo o en la toma de pruebas prevista.

Datos comerciales

Código de artículo	3212251
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BE1Z3X
Clave de producto	BE1Z3X
GTIN	4046356517393
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,205 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Clavija de pruebas
Número de polos	1

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	60 V DC (30 V AC)
Corriente nominal I_N	10 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por soldadura
------------------	------------------------

Dimensiones

Altura	28,5 mm
Longitud de zona de contacto	10,85 mm
Diámetro de vástago	2,3 mm
Observación acerca de indicaciones de medida	Longitud sin manguito aislante

Datos del material

Color	plateado
Material	Latón galvanizado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C ()
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

MPS-MT SN - Clavija de pruebas

3212251

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212251>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---