


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, ROJO, PARED FINA Ø 2,5/1,0 MM, LONGITUD 11,5 M

Número de artículo: 181660

Tubo termorretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, coloreado, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224).

Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 2,5; después: 1,0; color: rojo; espesor de pared: 0,45 mm; longitud: 11,50 m; unidad de embalaje: 1 caja.



Longitud (mm) 190 mm

Anchura (mm) 150 mm

Altura (mm) 50 mm

Peso (kg) 0,098 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	11.5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	rot
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	2.5 mm
Diámetro interior después de la contracción	1 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.45 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	4.91 mm ² - 4.91 mm ²

GTIN: 4021103067734

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de