



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LG
Device short name	LG1D
Product or component type	Geïsoleerde DOL-starter
Device application	Veiligheid
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Contacteur Lastscheider Stroomonderbreker
Motorvermogen kW	4 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 9 KW bij 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische beveiliging	13...18 A
Spanning stuurkring	220 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop start wit I Drukknop stop zwart O Rotatiehendel noodstop rood

Complementair

Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Width	175 mm
Height	165 mm
Depth	165 mm
Net weight	1,29 kg

Omgeving

Standards	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Product certifications	CE[RETURN]UKCA
Materiaal	Polycarbonaat
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	27 cm
Package 1 Weight	1,892 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	77 cm
Package 2 Width	80 cm

Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	19,852 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	73,5 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	35,704 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------