


# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 35 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 125 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Ag, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: IPC 35 HC/...-STGF, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 35, bloqueo: Bloqueo por tornillo para conexión entre cables, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

## Sus ventajas

- El principio de conexión conocido permite el uso universal
- Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
- Permite la conexión de dos cables
- Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
- Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1784868       |
| Unidad de embalaje                        | 25 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 25 Unidades   |
| Clave de venta                            | AAEADC        |
| Clave de producto                         | AAEADC        |
| GTIN                                      | 4046356561174 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 103,84 g      |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 94,338 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | PL            |

# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tipo de producto      | Conector de placa de circuito impreso |
| Familia de productos  | IPC 35 HC/...-STGF                    |
| Línea de productos    | COMBICON Connectors XL                |
| Construcción          | Estándar                              |
| Número de polos       | 3                                     |
| Paso                  | 15 mm                                 |
| Número de conexiones  | 3                                     |
| Número de filas       | 1                                     |
| Número de potenciales | 3                                     |
| Tipo de montaje       | Sujeción aérea (rosca)                |

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Corriente nominal $I_N$                         | 125 A   |
| Tensión nominal $U_N$                           | 1000 V  |
| Resistencia de contacto                         | 0,17 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 1000 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 8 kV    |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 1000 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV    |
| Tensión nominal (II/2)                          | 1000 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 6 kV    |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Construcción                  | Estándar           |
| Sistema de conectores         | COMBICON PC 35     |
| Sección nominal               | 35 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de conexión del contacto | Macho              |

#### Bloqueo

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo para conexión entre cables |
| Tipo de montaje    | Sujeción aérea (rosca)                          |
| Par de apriete     | 0,8 Nm                                          |

#### Conexión de conductores

|                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de conexión                                          | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso | 0 °                                           |

# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

|                                                                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sección de conductor rígido                                                             | 0,5 mm² ... 35 mm² (los conductores rígidos de más de 16 mm² se prueban como rígidos/multifilares)              |
| Sección de conductor flexible                                                           | 0,5 mm² ... 35 mm²                                                                                              |
| Sección de conductor AWG                                                                | 20 ... 2 (los conductores rígidos de más de AWG 10 se prueban como rígidos/multifilares de acuerdo con UL 1059) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico                     | 1 mm² ... 35 mm²                                                                                                |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico                     | 1,5 mm² ... 35 mm²                                                                                              |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos                                             | 0,5 mm² ... 6 mm²                                                                                               |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles                                           | 0,5 mm² ... 6 mm²                                                                                               |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico         | 0,5 mm² ... 4 mm²                                                                                               |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm²                                                                                               |
| Calibre macho a x b / Diámetro                                                          | - / 8,0 mm                                                                                                      |
| Longitud de pelado                                                                      | 20 mm                                                                                                           |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo                                              | Ranura longitudinal (L)                                                                                         |
| Par de apriete                                                                          | 2,5 Nm ... 4,5 Nm ( $\leq 25 \text{ mm}^2 = 2,5 \text{ Nm}$ ; $> 25 \text{ mm}^2 = 4,5 \text{ Nm}$ )            |

## Datos del material

### Datos del material - contacto

|                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                                | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto                                          | Aleación de Cu                                                           |
| Características de la superficie                           | plateado galvánicamente                                                  |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Plata (4 $\mu\text{m}$ - 8 $\mu\text{m}$ Ag)                             |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior)       | Plata (4 $\mu\text{m}$ - 8 $\mu\text{m}$ Ag)                             |

### Datos del material - carcasa

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Color (Carcasa)                                                                  | verde (6021) |
| Material aislante                                                                | PA           |
| Grupo material aislante                                                          | I            |
| CTI según IEC 60112                                                              | 600          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                              | V0           |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12   | 850          |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2                | 125 °C       |

## Dimensiones


# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

## Esquema de dimensiones



|              |         |
|--------------|---------|
| Paso         | 15 mm   |
| Anchura [w]  | 46,3 mm |
| Altura [h]   | 40 mm   |
| Longitud [l] | 58 mm   |

## Montaje

### Brida

|                |        |
|----------------|--------|
| Par de apriete | 0,8 Nm |
|----------------|--------|

### Fijación para pasamuros

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Par de apriete | 1 Nm                 |
| Tornillo       | 1700368 DFK-PC 35 SS |

### Fijación en la placa de circuito impreso

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Par de apriete | 1 Nm                 |
| Tornillo       | 1700368 DFK-PC 35 SS |

## Notas

|               |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generalidades | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ensayos mecánicos

### Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                     |

### Prueba de tracción

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                          | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12       |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,5 mm <sup>2</sup> / rígido / > 20 N     |
|                                                                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> / flexible / > 20 N   |
|                                                                                    | 35 mm <sup>2</sup> / multifilar / > 190 N |
|                                                                                    | 35 mm <sup>2</sup> / flexible / > 190 N   |

### Fuerzas al enchufar y desenchufar

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |
| Número de ciclos          | 50                        |

# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuerza al enchufar por polo aprox.    | 14 N |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 9 N  |

## Comprobación del par

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
|---------------------------|-------------------------------------|

## Resistencia de las rotulaciones

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

## Polarización y codificación

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

## Examen visual

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

## Examen dimensional

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Prueba de durabilidad

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Especificación del ensayo                    | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 9,8 kV                                      |
| Resistencia de contacto $R_1$                | 0,17 mΩ                                     |
| Resistencia de contacto $R_2$                | 0,15 mΩ                                     |
| Ciclos de enchufe                            | 50                                          |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos   | > 5 MΩ                                      |

### Ensayo climático

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Fatiga por corrosión       | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> en 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico           | 100 °C/168 h                                                              |
| Tensión alterna soportable | 4,26 kV                                                                   |

### Ensayo de vibraciones

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia                 | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocidad de barrido       | 1 octava/min                            |
| Amplitud                   | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Aceleración                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h                                   |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z                           |

# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

## Choque

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque            | Semisinusoidal                            |
| Aceleración               | 30g                                       |
| Duración del choque       | 18 ms                                     |
| Direcciones de ensayo     | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)               |

## Aplicación ferroviaria Schocken

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Aceleración           | 30g                         |
| Duración del choque   | 18 ms                       |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |

## Condiciones ambientales

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 70 °C                                    |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                       |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                    |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |

## Ensayos eléctricos

### Prueba térmica | Grupo de prueba C

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado   | 6                        |

### Resistencia de aislamiento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo                  | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ                   |

### Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

|                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                        | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante                                                          | I                                   |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))                | CTI 600                             |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)                               | 1000 V                              |
| Tensión transitoria nominal (III/3)                                              | 8 kV                                |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm                                |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3)                                            | 12,5 mm                             |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)                               | 1000 V                              |
| Tensión transitoria nominal (III/2)                                              | 8 kV                                |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 8 mm                                |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2)                                            | 8 mm                                |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)                                | 1000 V                              |
| Tensión transitoria nominal (II/2)                                               | 6 kV                                |

# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 5,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2)                                            | 5,5 mm |

## Información sobre el embalaje

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
|------------------|---------------------|


# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso

1784868


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Diagrama



## PC 35 HC/..-STF-15,0 con IPC 35 HC/..-STGF-15,0

Curva derating, representación conforme a DIN EN 60512-5-2:2003-01

Sección de conductor conectada = 35 mm<sup>2</sup>

Factor de reducción = 0,8

Número de polos: ver diagrama



# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E60425-20101007 |                       |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                               | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                             |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 600 V                 | 115 A                   | 16 - 2      | -                     |
| C                                                                                                                                             |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 600 V                 | 115 A                   | 16 - 2      | -                     |

|  <b>Dictamen VDE con control de producción</b><br>ID de homologación: 40039053 |                       |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                                 | 1000 V                | 125 A                   | -           | 0,5 - 35              |

# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002638 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impreso



1784868

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1784868>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,403 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)