

CASQUILLO AISLADO SECCIÓN/LONGITUD DEL MANGUITO 6,0 MM²/18 MM

Número de artículo: 185012

Terminales aislados, dimensiones según DIN 46228, parte 4, serie de colores 1. Datos técnicos; Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: electroestañado; Aislamiento: polipropileno; Resistencia a la temperatura -35°C a +105°C; Para insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de trenzado fino, evita daños y empalmes. Diseño: Sección transversal: 6 mm²; Longitud sin aislamiento L2: 18 mm ; Longitud total L1: 26 mm ; D1: 3,5,S1: 0,2; S2: 0,3 D2: 6,3; Color del aislamiento: verde; Peso por 100 unidades ~kg: 0,06; PU/unidad: 500



Longitud (mm) 0 mm
Anchura (mm) 0 mm
Altura (mm) 0 mm
Peso (kg) 0,000272 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	6 mm²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	26 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grün
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	10

GTIN: 4021103850121

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de