



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	2,5 Ohm
Ue toegekende bedrijfspanning	24 V DC 250 V AC

Complementair

Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 110 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 132 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 160 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 30 kW 200...240 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 37 kW 200...240 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 45 kW 200...240 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 30 kW 200...240 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 37 kW 200...240 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 45 kW 200...240 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 310 kW 380...480 V Lichte cyclus 2 per aandrijving
Belastingscyclus	Lichte cyclus (heavy duty) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Lichte cyclus (normale werking) <0,8 s braking with 120% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (normale werking) <4 s braking with 135% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (heavy duty) <4 s braking with 165% braking torque for a 40 s cycle
Gemiddeld vermogen beschikbaar	3,2 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 2.5 mm² / AWG 12 voor schakelaar temperatuurregeling M12 blanke draad voor aandrijving
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Width	540 mm
Height	485 mm
Depth	450 mm
Net weight	21 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP23
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	48,500 cm
Package 1 Width	54,000 cm
Package 1 Length	45,000 cm
Package 1 Weight	34,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja