



Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy DX
Tipo de producto o componente	Módulo de extensión
Juego de barras de peine, tipo	Barra de neutro
Número de polos	1N
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de conexión

Complementario

Salidas de bloque dedistribuc	12 agujeros
Soporte de montaje	Montaje directo sobre la parte trasera
Tipo de montaje	Mediante tornillos
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC Fase/N
[Ie] Corriente nominal de empleo	125 A en 40 °C
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV acorde a EN/IEC 61439-1
[Icw] Corriente temporal admisible	3,5 kA para 1 s
[Ipk] pico de intensidad admisible	20 kA
Longitud de juego de barras	125 mm
Pasos de 9 mm	14
Pasos de 18 mm	7
Altura	20 mm
Ancho	125 mm
Profundidad	35 mm
Peso del producto	111 g
Conexiones - terminales	Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 10...35 mm ² rígido Suministro, estado 1 terminal de tornillo 1 cable(s) 4...25 mm ² flexible con extremo de cable Distribución, estado 1 terminal de tornillo 7 cable(s) 2,5...25 mm ² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 7 cable(s) 1,5...16 mm ² flexible con extremo de cable Distribución, estado 1 terminal de tornillo 4 cable(s) 1,5...16 mm ² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 4 cable(s) 1,5...10 mm ² flexible con extremo de cable
Par de apriete	Suministro, estado 1 2,5 N.m PZ2 destornillador 9 mm Suministro, estado 1 2,5 N.m Plano destornillador 9 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 7,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 7,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 6,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 6,5 mm
Compatibilidad de gama	Compact

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
Tensión dieléctrica	2500 V
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	12,5 cm
Paquete 1 Peso	122 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	12,832 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------