



Hoofd

Range	Linery
Product name	LINERGY DS
Product or component type	Uitbreidingsmodule
Comb rail, verdeelaansluitklemmenblok toebehorentype	Nulrail
Poles description	1N
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden

Complementair

Uitgaande verdeelklem	12 openingen
Mounting support	Directe montage op achterzijde
Mounting mode	Met schroeven
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A bij 40 °C
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan EN/IEC 61439-1
Icw korte duurstroom	3,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstrom weerstand	20 kA
Lengte rail	125 mm
Aantal modules van 9 mm	14
18 mm standen	7
Height	20 mm
Width	125 mm
Depth	35 mm
Net weight	111 g
Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 10...35 mm ² stijf Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 4...25 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 7 kabel(s) 2,5...25 mm ² stijf Distributie: schroefaansluitblok 7 kabel(s) 1,5...16 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 4 kabel(s) 1,5...16 mm ² stijf Distributie: schroefaansluitblok 4 kabel(s) 1,5...10 mm ² flexibel met
Aanspanmoment	Voeding: 2,5 N.m PZ2 schroevendraaier 9 mm Voeding: 2,5 N.m vlak schroevendraaier 9 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 7,5 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 7,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 6,5 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 6,5 mm
Bereik compatibiliteit	Compact

Omgeving

Standards	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Pollution degree	3
Overvoltage category	III
Doorslagvastheid	2500 V
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Colour	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	122 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	12,832 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------