NSYTBP1397 Thalassa TBP UL PC 138x93x72





Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBP
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	138 mm
Larghezza	93 mm
Profondità	72 mm
Altezza interna	125 mm
Larghezza interna	80 mm
Profondità interna	65 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione	1 corpo
dispositivo	1 coperchio 4 vite coperchio
Quantità per confezione	Set da 2
Corpo lampada	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Coperchio basso pieno
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	UL 508 A IEC 62208
Certificazioni prodotto	TÜV[RETURN]UL
Classe di isolamento	Classe II
Posizione montaggio	All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Peso prodotto	0,25 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C
Temperatura di stoccaggio	-1560 °C
Operating temperature	-2580 °C

Confezionamenti

PCE	
1	
4,25 cm	
7,25 cm	
10,25 cm	
252 g	
P12	
696	
	1 4,25 cm 7,25 cm 10,25 cm 252 g P12

Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	135 cm
Confezione 2: peso	211 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	[☑] Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months	Garanzia	
--------------------	----------	--