Boîte de raccordement

Abox Pro 100-10²



Abox Pro 100-10²

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 41042001
Dimensions: 152 x 152 x 85 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66/IP67/IP69, Section nominale 10 mm², Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (résistance à l'ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), Membranes extractibles, M20/M25/M32, (2 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure non protégée

gris, Ui=690 V AC, In=57 Ampères, avec borne à vis en saillie, 5 pôles, section nominale maxi. selon DIN EN 60998: 10 mm², sections acceptées par pôle : 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 4 x 10 mm², 2 x 16 mm² Cuivre rigide/souple avec embout

Accessoires joints:
4 raccords à double membrane IP66 M32 Plage d'étanchéité 13 - 21 mm, sécurité contre la perte du couvercle

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	690 V
Section de conducteur min.:	4 mm²
Section de conducteur max.:	10 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67/IP69
Courant assigné:	57 Ampères
Type de bornes:	Borne à vis
Nombre de pôles:	5

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	152 mm
Longueur:	152 mm
Hauteur:	85 mm
Longueur intérieure:	137 mm
Largeur intérieure:	137 mm
Hauteur intérieure:	65 mm
Poids:	0.5531 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK09
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.5 Nm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure non protégée

Sales Information

EAN:	4013902663859
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane

89511001 - Abox MPI 100 - Plaque de montage

89531001 - Abox 100 NS35 - Rail normalisé

89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Porte-bornes

89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Porte-bornes

89641001 - Abox 100 KLS-10² - Bloc de bornes

89602001 - MABF 100-1 - Kit de fixation sur mât

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

18200601 - TG DVS-42 - Sécurité contre la perte du couvercle

Glande du câble

