



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LUFN
Product or component type	Hulpcontact

Complementair

Samenstelling hulpcontact	2 NO
Ue toegekende bedrijfsspanning	≤ 250 V AC ≤ 250 V DC
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan CSA 250 V conform aan IEC 60947-5-1 250 V conform aan UL
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
Minimale schakelspanning	17 V
Minimale schakelstroom	5 mA
Net weight	0,05 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	3,3 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	47,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,162 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg	
Garantie	18 months