

# SAC-8P-MS/0,5-542/ FRSH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PVC, jaune, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 0,5 m

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1406070                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | AF1IDD                                     |
| Product key                         | AF1IDD                                     |
| GTIN                                | 4046356799775                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,22 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                   |
| Pays d'origine                      | US                                         |

# SAC-8P-MS/0,5-542/ FRSH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit            | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application                | Câbles US, standard             |
| Nombre de pôles            | 8                               |
| Nombre de sorties de câble | 1                               |
| Blindé                     | oui                             |
| Détrompage                 | A                               |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                                |
| Matériau du joint                   | NBR                               |
| Matériau de surface de prise        | TPU, ignifuge, autoextinguible    |
| Matériau de contact                 | CuZn                              |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Au                             |
| Matériau de porte-contacts          | TPU GF                            |
| Matériau du raccordement vissé      | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Gaine extérieure, matériau          | PVC                               |

### Propriétés électriques

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement   | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$   | 30 V AC                    |
|                          | 30 V DC                    |
| Intensité nominale $I_N$ | 2 A                        |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Cycles d'enfichage | $\geq 100$ |
|--------------------|------------|

### Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
|-------------------|-------------------------|

# SAC-8P-MS/0,5-542/ FRSH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

## Connecteur

### Raccordement 1

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type            | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 8                         |
| Type de codage  | A                         |


### Raccordement 2

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Type            | Connecteur femelle coudé M12 |
| Nombre de pôles | 8                            |
| Type de codage  | A                            |

## Câble/conducteur

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 0,5 m |
|-------------------|-------|

### PVC jaune 105 °C [542]

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                             |  |
| Poids de gaine                          | 58 kg/km                                                                             |
| Style UL AWM                            | 2517 (105 °C / 300 V)                                                                |
| Nombre de pôles                         | 8                                                                                    |
| Blindé                                  | oui                                                                                  |
| Type                                    | PVC jaune 105 °C [542]                                                               |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,20 mm                                                                           |
| AWG ligne de signaux                    | 24                                                                                   |
| Diamètre de fil avec isolant            | 1,12 mm ±0,03 mm                                                                     |
| Diamètre extérieur du câble             | 6,30 mm ±0,2 mm                                                                      |
| Gaine extérieure, matériau              | PVC                                                                                  |
| Gaine extérieure, coloris               | jaune                                                                                |
| Matériau conducteur                     | Cordon Cu étamé                                                                      |
| Matériau de remplissage                 | PP                                                                                   |
| Matériau isolant de fil                 | PVC                                                                                  |
| Fil, coloris                            | blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge                                  |
| Câblage total                           | 8 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme                            |
| Revêtement optique de blindage          | 85 %                                                                                 |
| Résistance max. du conducteur           | max. 79,7 Ω/km (20 °C)                                                               |
| Résistance d'isolement                  | ≥ (550 M Ohm/m avec 500 V)                                                           |

# SAC-8P-MS/0,5-542/ FRSH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tension nominale câble                       | 300 V                                 |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 12 x D                                |
| Rayon de courbure minimal, pose souple       | 76 mm                                 |
| Résistance à la propagation des flammes      | FT1, VW-1                             |
| Résistance spéciale                          | résistant aux UV                      |
| Température ambiante (fonctionnement)        | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)  |
|                                              | -5 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP65                                         |
|                                                                 | IP67                                         |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |

## Normes et spécifications

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M12  |
| Normes/prescriptions    | CEI 61076-2-101 |

# SAC-8P-MS/0,5-542/ FRSH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1406070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>


## Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté




Connecteur femelle M12 x 1, coudé, blindé

1406070


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, vue côté mâle

Dessin schématique



Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue côté femelle

# SAC-8P-MS/0,5-542/ FRSH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1406070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

Schéma de connexion



Disposition des contacts des connecteurs M12 mâles et femelles

# SAC-8P-MS/0,5-542/ FRSH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

|  <b>UL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 |                        |                          |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                              |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 30 V                   | 2 A                      | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 |                        |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                     | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                               |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                     | 30 V                   | 2 A                      | -           | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# SAC-8P-MS/0,5-542/ FRSH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-8P-MS/0,5-542/ FRSH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406070>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,283 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)