




Hoofd

Range	Linergy
Product name	Linergy TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRV
Type aansluitblok	Doorvoer
Klemmenblokniveau	1
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	70 mm ²
Lengte	70,5 mm
Colour	Blauw
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Width	20,3 mm
Height	87,5 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts
Aantal aansluitklemmen	2
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal metingsingangen	1
Sectie kabel	25...70 Mm ² , flexibel kabel zonder kabeluiteinde 16...95 mm ² , vast kabel
Tightening torque	8...10 N.m
Wire stripping length	24 mm
Werktuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfspanning	1000 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 1000 V CSA 600 V cURus
In toegekende stroomsterkte	192 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 192 A CSA 192 A cURus
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 MΩ.M conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94
Net weight	195 g

Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	VDE[RETURN]IEC-Ex[RETURN]DNV[RETURN]cURus[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Package 1 Width	11,400 cm
Package 1 Length	36,100 cm
Package 1 Weight	142,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,200 cm
Package 2 Width	11,400 cm
Package 2 Length	36,100 cm
Package 2 Weight	1,638 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,299 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist