838 RA S Porta-puntas manual con función de carraca, de 1/4", 1/4" x 102 mm



GTIN:	4013288229731	**Dimensión:**	120x60x25 mm
N° de pieza:	05051492001	**Peso:**	70 g
N° de artículo:	838 RA S	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Porta-puntas manual extremamente pequeño con arrastre hexagonal exterior de 1/4"
- El mecanismo de caraca integrado en el mango
- La carraca integrada con dentado fino permite un trabajo rápido y seguro
- Una alta velocidad de trabajo: con la carraca también es posible realizar unos movimiento de giro rápidos durante el trabajo de atornillar
- Una conmutación ergonómica e intuitiva derecha/izquierda, o a la posición de 0
- Un fuerte imán permanente en la toma de las puntas sostiene las puntas de manera supersegura
- Porta-puntas universal para puntas de 1/4"
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable

Porta-puntas manual extremamente pequeño con una función de carraca que se puede manejar de manera intuitva. La mecánica de carraca con dentado fino (36 dientes/ángulo de retorno del 10°) que está integrada en el mango, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que volver a reposicionar el útil constantemente de manera trabajosa. Los movimientos rotatorios rápidos aceleran el trabajo. La mecánica de carraca que se encuentra integrada completamente en el mango, permite un trabajo muy práctico y descomplicado. Una conmutación ergonómica a la posición derecha/izquierda, o a la posición de 0. El mango Kraftform Plus permite un trabajo ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos del usuario. Un porta-puntas magnético para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4".

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051492001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



El mecanismo de caraca integrado en el mango

Función de carraca



La carraca con dentado fino (36 dientes y un ángulo de retorno del 10°) que está integrada, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que reposicionar el útil constantemente de manera trabajosa.

Trabajo rápido



El mecanismo de carraca también permite un movimiento giratorio rápido durante el trabajo de atornillar.

Cambio de sentido de giro



Una conmutación del sentido de giro de mando ergonómico.

Mecanismo de carraca integrado en el mango



La carraca que viene integrada lleva un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro. El mecanismo de carraca viene integrado de forma completa dentro del mango. El mango es muy compacto en sus dimensiones, lo cual permite un uso de la carraca incluso en situaciones de trabajo y montaje muy estrechas.

Porta-puntas magnético



La toma de las puntas es adecuada para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4". El fuerte imán permanente que integra, sostiene las puntas de manera supersegura.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051492001

Wera - 838 RA S
05051492001 - 4013288229731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

			
	inch	mm	mm
05051492001	1/4"	102	84

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051492001

Wera - 838 RA S
05051492001 - 4013288229731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de