

Hoja de datos del producto

Características

NSYAPU19S6CB

Actassi - 1U power distribution rail - 6 sockets
+circuit breaker 19P VDE



Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Carril de distribución de energía
Función	Multiuso
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Configuración de polos de salida	2P + E con obturadores
Cantidad por juego	Juego de 1
Color	Aluminio

Complementario

Composición del dispositivo	1 tomas de corriente Elementos de fijación
Posición de terminal de tierra	Terminal de tierra a 35°
Número de socket	6
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC
Tipo de protección	Protección sobretensión C60N 16 A curva C
Soporte de montaje	Bastidor de 19" Vertical
Modo de fijación	Fijación directa Mediante bridas
Material	Poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de la superficie	Anodizado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	3 m cable de alimentación 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Número de unidad de rack	1U
Anchura	482,6 mm
Profundidad	76 mm

Entorno

Resistencia al fuego	850 °C
Etiquetas de calidad	VDE
Normas	UNE 20315 IEC 60884 DIN 49440 VDE 0620-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	51,3 cm
Paquete 1 Peso	1,292 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	20

Paquete 2 Altura	29,0 cm
Paquete 2 Ancho	37,5 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	25,84 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------