


EFP 16 RN M16 45 SSM (790 261)

- Con perno roscado y tuerca autofijadora



Tipo art. no.	EFP 16 RN M16 45 SSM 790 261
Dimensiones	M16 x 45 mm
Diámetro	16 mm
Abertura de llave	22 mm
Sección máx. de cable Cu	150 mm²
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	42,0 ¹⁾ kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	29,6 ^{*)} kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) y DIN 48088-2
Material	latón (CuNi2Si) / gal Sn
Material del perno roscado	INOX A2-70
Material de la tuerca	DIN 985-M16-8 / gal Zn
Par de apriete	100 ... 110 Nm
Peso	277 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364089525
UPE	1 unidad(es)

*) Para dispositivos de puesta a tierra y cortocircuito con longitudes de cables > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.