

## ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 16 MM<sup>2</sup>/18 MM, FR 2, GROEN

### Artikelnummer: 187233

Geïsoleerde adereindhuls volgens DIN 46228-4, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (CU-ETP) volgens DIN EN 13600, vertind met een laagdikte van minstens 3 µm voor optimale corrosiebescherming, met kunststof kraag van polypropyleen voor het eenvoudig insteken van fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 16 | Isolatiekleur: groen | d1: 5,8 | d2: 8,8 | l1: 28 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,085 kg | PU/pc: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 28 mm      |
| Breedte (mm) | 9,2 mm     |
| Hoogte (mm)  | 28 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00085 kg |

| Kenmerk                       | Waarde             |
|-------------------------------|--------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                 |
| materiaal                     | Kupfer             |
| oppervlaktebescherming        | verzinnt           |
| bouwvorm                      | Standard           |
| nominale doorsnede            | 16 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 18 mm              |
| totale lengte                 | 28 mm              |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP)  |
| Halogeenvrij                  | Ja                 |
| Kleur                         | grün               |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                |
| Met markeringsvlag            | Nee                |
| Bandbreedte                   | Nee                |

GTIN: 4021103113158

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de