



Presentazione

Gamma	KNX
Tipo prodotto	Gateway con alimentatore

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	BACnet KNX
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita W	2 W 12 W
Indicatore LED	LED (verde)carico sulla CPU: LED (verde/rosso)alimentazione KNX/reset:
Interfaccia	1 RJ45 1 TP-UART2
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Tipo di controllo	Pulsante RESET
Connessioni - morsetti	Bus KNX: morsetti bus 1 cavi Alimentazione: Morsetto a 2 viti 1 cavi Alimentazione: morsetti a vite 1 cavi
Installazione	Guida DIN
Altezza	90 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	61 mm

Ambiente

Temperatura ambiente	0...45 °C
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Umidità relativa	0...93 %
Grado di protezione IP	IP20
Norme di riferimento	IEC 60950-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,300 cm
Confezione 1: larghezza	12,400 cm
Confezione 1: profondità	15,900 cm
Confezione 1: peso	230,000 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------