



Hoofd

Range	KNX
Product or component type	Gateway met voeding

Complementair

Protocol communicatiepoort	BACnet KNX
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Stroomverbruik in W	2 W 12 W
LED-indicator	Voor CPU belasting: LED (groen) Voor KNX onder spanning/reset: LED (groen/rood)
Fysieke interface	1 X RJ45 1 X TP-UART2
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
Control type	RESET drukknop
Aansluitingen - aansluitklemmen	KNX bus: busaansluitklem 1 kabel(s) Voeding: 2 schroefklemmen 1 kabel(s) Voeding: schroefklemmen 1 kabel(s)
Mounting support	DIN-rail
Height	90 mm
Width	71 mm
Depth	61 mm

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...45 °C
Operating altitude	<= 2000 m
Relative humidity	0...93 %
IP-beschermingsgraad	IP20
Standards	IEC 60950-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,300 cm
Package 1 Width	12,400 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	230,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur