



Principales

Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	MCH
Type de produit ou équipement	Télécommande
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1

Complémentaires

Type de commande	Standard
Mode d'installation	Extraire
[Uc] tension circuit de commande	100...130 V CA 50/60 Hz
Réglage du seuil en tension	0,85 à 1,1 Un
Puissance consommée maximale en VA	180 VA
Protection contre les surcharges	2...3 x In 0,1 s
Temps de charge maximum	3 s
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Contact fourni	Contact d'interrupteur de fin de course à 240 V 10 A

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,6 cm
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm
Longueur de l'emballage 1	18,0 cm
Poids de l'emballage 1	829,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------