


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 4,0 MM², HÜLSENLÄNGE 12 MM

Artikelnummer: 182418

Isolierte Zwillingssaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: querschnitt: 2 x 4 mm² | Länge ohne Isolation L2: 12 mm | Gesamtlänge L1: 23 mm | d1: 3,8 | d2: 4,9 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Isolationsfarbe: orange | Gewicht pro 100 St.: ca. 0,11 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100.



Länge (mm)	165 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	16 mm
Gewicht (kg)	0,0011 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillingss-Aderendhülse
Nennquerschnitt	4 mm²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	23 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	orange
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	12

GTIN: 4021103824184

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de