

**TERMINAL TUBULAR PARA CONEXIONES DE DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN CU, 25 MM², M6**
**Número de artículo: 183798**

Terminales tubulares para conexiones de aparamenta, serie SG. Versión con brida estrecha, sin orificio de inspección, material: Cu-ETP según DIN EN 13 600, blando, F20, por lo que puede prensarse manualmente sin problemas incluso con secciones transversales grandes. Superficie: estañado. Sección: 25 mm²; Ø perno: 6 mm; ØD1: 7,0; A: 15; B: 10; ØD3: 6,5; ØD2: 10; C1: 7; C2: 7; L: 29,5; engarce 7 mm: 1; engarce 5 mm: 2; PU/unidad: 25.



Longitud (mm) 0 mm  
 Anchura (mm) 0 mm  
 Altura (mm) 0 mm  
 Peso (kg) 0,0112 kg

| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | No                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinnt          |
| sección nominal                          | 25 mm²            |
| Tamaño AWG                               | 3                 |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Adecuado para conductores macizos        | No                |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 6                 |
| ángulo de conexión                       | 180° (horizontal) |
| Número de orificios de fijación          | 1                 |
| Versión con brida estrecha               | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Forma de la brida                        | Ringform          |
| Con orificio de visualización            | No                |

GTIN: 4021103837986

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de