

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Distribuidor de maniobra



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422978>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Panel de conexión, montaje de 19", IP20, con 24 espacios de montaje opcionalmente para módulos de conexión de cables RJ45, módulos de acoplador RJ45, LC-Duplex, SC-Simplex y MPO, gris medio



Panel de conexión de 19" para 24 insertos

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas especiales
- Diseño robusto

Datos comerciales

Código de artículo	1422978
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNLBA
Clave de producto	ABNLBA
GTIN	4055626319926
Peso por unidad (incluido el embalaje)	808 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	808 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Distribuidor de maniobra



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422978>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Patchpanel
Aplicación	Puestos de montaje para módulo de conexión de cables RJ45, sin adaptador y diversos acoplamientos de cable de fibra óptica
Cara de enchufe	RJ45
Número de salidas de cable	24
Número de puestos enchufables	24

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	según IEC 61010-1
Medio de transmisión	Fibra óptica

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión rápida
------------------	-----------------

Dimensiones

Anchura	482,6 mm
Altura	43,6 mm
Profundidad	83,4 mm

Datos del material

Color	gris
Material	Acero, galvanizado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PC-GF
Normas / especificaciones	Acero, galvanizado

Cable/línea

Resistencia a la tracción momentánea/permanente	150N (Modul)
---	--------------

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tracción momentánea/permanente	150N (Modul)
---	--------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	5 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-5 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-25 °C ... 55 °C

Montaje

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Distribuidor de maniobra



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422978>

Tipo de montaje	Rack de 19"
Indicaciones de montaje	Tener en cuenta el concepto de puesta a tierra

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Distribuidor de maniobra



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422978>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 10.0	EC003626
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Distribuidor de maniobra



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422978>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es