



**Principales**

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Socle de prise interverrouillée
Nom de l'appareil	Mureva socket
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

**Complémentaires**

Mode d'installation	Montage sur panneau
Courant nominal (In)	63 A
Tension assignée de service (Us)	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Type de protection	Sans protection
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : acier inoxydable Vis : acier inoxydable
Raccordement - Borniers	Vis imperdables
Section de câble maximale	35 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble maxi	25 mm
Poids du produit	3 kg
Dimension de base	140 x 430 mm
Hauteur	430 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	116 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Rouge

**Environnement**

Normes	CEI 60309-2 CEI 60309-1
Degré de protection IP	IP65 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 62262
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,7 cm
Longueur de l'emballage 1	43,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,6 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	80,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	35,4 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content	52

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------