



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp	Wendeschutz
Kurzbezeichnung des Geräts	LC2D
Anwendung des Schützes	Motorsteuerung
Nutzungskategorie	AC-3
Steuerstromkreis-Typ	DC
Spulentyp	Standard
Beschreibung der Pole	3P
Zusammensetzung des Polkontakts	3 S

Zusatzmerkmale

Bauweise	Fertig montiert
Spulentechnologie	Integrierte bidirektionaler Spitzenbegrenzungsdioden-Suppressor
Schutzabdeckung	Mit
Aufbau der Hilfskontakte	1 S + 1 Ö
Verriegelungsart	Mechanisch
Überspannungskategorie	III
Montagehalterung	Platte Schiene
Zugehörige Absicherung	10 A gG für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1 20 A gG bei ≤ 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Mechanische Lebensdauer	30000000 Zyklen
Höhe	99 mm
Breite	90 mm
Tiefe	95 mm
Produktgewicht	1,017 kg

Montage

Normen	IEC 60947-4-1 UL 508 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 EN 60947-4-1 IEC 60335-1
Produktzertifizierungen	BV[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]RINA[RETURN]UL[RETURN]
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,200 cm
VPE 1 Breite	11,200 cm
VPE 1 Länge	14,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,160 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,115 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	105,840 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------