

Hoja de datos del producto

Características

LC2D093BDS149

Reversing Contactor, TeSys Deca, 3P, AC-3,
440V, 9A, 24VDC coil



Principal

Gama de producto	Relé de control TeSys D
Tipo de producto o componente	Contactor de inversión
Nombre abreviado del equipo	LC2D
Aplicación del contactor	Control del motor
Categoría de empleo	AC-3
Tipo de circuito de control	DC
Tipo de la bobina	Estándar
Número de polos	3P
Composición de los polos de contacto	3 NA

Complementario

Estilo de conjunto	Ya montado
Característica de la bobina	Con diodo de limitador de pico bidireccional integrado
Cubierta protectora	Con
Opciones de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
Tipo de enclavamiento	Mecánico
Categoría de sobretensión	III
Soporte de montaje	Placa Carril
Fusible asociado	10 A gG for circuito de control conforming to IEC 60947-5-1 20 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de alimentación
Durabilidad mecánica	30000000 ciclos
Altura	99 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	95 mm
Peso del producto	1,017 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-4-1 UL 508 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 IEC 60335-1
Certificaciones de producto	BV[RETURN]DNV[RETURN]LR (Lloyds Register of Shipping) [RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]RINA[RETURN]UL[RE
Temperatura ambiente de operación	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Los usuarios deben realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y probar los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. NI Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,200 cm
Paquete 1 Ancho	11,200 cm
Paquete 1 Longitud	14,000 cm
Paquete 1 Peso	1,160 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,115 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	105,840 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí