

Presentazione

Gamma prodotto	TeSys Deca
Tipo prodotto	Contattore di inversione
Nome dispositivo	LC2D
Applicazione contattore	Comando motore
Categoria di utilizzo	AC-3
Tipo circuito di controllo	CC
Tipo di bobina	Norme
Numero di poli	3P
Composizione contatto polo	3 NO

Caratteristiche tecniche

Stile assemblaggio	Già montato
Tecnologia bobina	Soppressore diodo limitazione picco bidirezionale incorporato
Copertura di protezione	Con
Composizione contatto ausiliario	1 NO + 1 NC
Tipo blocco	Meccanico
Categoria di sovratensione	III
Installazione	Piastra Rail
Calibro del fusibile associato	10 A gG for circuito di controllo conforming to IEC 60947-5-1 20 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza
Durata meccanica	30000000 cicli
Altezza	99 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	95 mm
Peso prodotto	1,017 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-4-1 UL 508 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 IEC 60335-1
Certificazioni prodotto	BV[RETURN]DNV[RETURN]LR (Lloyds Register of shipping) [RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]RINA[RETURN]UL[RE
Temperatura ambiente	-5...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,200 cm
Confezione 1: larghezza	11,200 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm

Confezione 1: peso	1,160 kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,115 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	105,840 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì