



Hoofd

Range of product	Tesys deca
Product or component type	Omkeercontactor
Device short name	LC2D
Toepassing contactor	Motorsturing
Utilisation category	AC-3
Type stuurkring	DC
Type spoel	Standaard
Poles description	3P
Samenstelling poolcontact	3 NO

Complementair

Montage stijl	Kant-en-klaar
Spoeltechnologie	Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
Beschermkap	Met
Samenstelling hulpcontact	1 NO + 1 NC
Type vergrendeling	Mechanisch
Overvoltage category	III
Mounting support	Plaat Rail
Verbonden zekeringsvermogen	10 A gG for stuurkring conforming to IEC 60947-5-1 20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for vermogenskring
Mechanical durability	30000000 cycles
Height	99 mm
Width	90 mm
Depth	95 mm
Net weight	1,017 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-4-1 UL 508 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN 60947-4-1 IEC 60335-1
Product certifications	BV[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]RINA[RETURN]UL[RETURN]
Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,200 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	14,000 cm

Package 1 Weight	1,160 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,115 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	105,840 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja