

# PAIS-4-P/P BK - Adaptador de prueba

3032795

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032795>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador de prueba, Utilizar solo en UDK 4 MTK-P/P y UK 5-MTK-P/P, para clavijas de prueba de 4 mm, número de polos: 1, color: negro

## Sus ventajas

- Contacto seguro de clavijas de pruebas de 4 mm de diámetro en el foso funcional
- Adaptador de prueba para alojar clavijas de seguridad de 4 mm de diámetro

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3032795       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE2Z3X        |
| Clave de producto                         | BE2Z3X        |
| GTIN                                      | 4055626011127 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2,44 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,44 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | PL            |

# PAIS-4-P/P BK - Adaptador de prueba



3032795

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032795>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de producto | Conector hembra de pruebas |
| Número de polos  | 1                          |

### Propiedades eléctricas

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Corriente de carga máxima | 10 A  |
| Tensión máxima            | 250 V |

### Datos de conexión

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Corriente de carga máxima | 10 A                |
| Tipo de conexión          | Conexión enchufable |

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 6 mm    |
| Altura      | 6,5 mm  |
| Profundidad | 53,3 mm |

### Datos del material

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Color                                                                          | negro (RAL 9005)  |
| Material                                                                       | Aleación de cobre |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                            | V0                |
| Material aislante                                                              | PA                |
| Utilización estática de material aislante en frío                              | -60 °C            |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)         | 130 °C            |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3       |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3       |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3       |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3       |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)                        | aprobado          |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)    | aprobado          |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)                       | aprobado          |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# PAIS-4-P/P BK - Adaptador de prueba



3032795

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032795>

|                                                         |                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Humedad de aire admisible (servicio)                    | 20 % ... 90 %                                                              |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                              |

# PAIS-4-P/P BK - Adaptador de prueba



3032795

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032795>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PAIS-4-P/P BK - Adaptador de prueba



3032795

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032795>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,058 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)