



Hoofd

Range	Lineryg
Product name	LINERGY DS
Product or component type	Distributieblok

Complementair

Mounting support	DIN-rail
Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten
Poles description	1P
Uitgaande verdeelklem	10 openingen
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfssroom	125 A bij 40 °C
Icw korte duurstroom	4,2 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	25 kA
Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: schroefaansluitblok 2 kabel(s) 10...35 mm ² stijf Voeding: schroefaansluitblok 2 kabel(s) 6...35 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 2 kabel(s) 2,5...25 mm ² stijf Distributie: schroefaansluitblok 2 kabel(s) 1,5...16 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 6 kabel(s) 1,5...16 mm ² stijf Distributie: schroefaansluitblok 6 kabel(s) 1,5...10 mm ² flexibel met
Aanspanmoment	Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 7,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 7,5 mm Voeding: 8 N.m vlak schroevendraaier 9,5 mm Voeding: 8 N.m PZ2 schroevendraaier 9,5 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 5,8 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 5,8 mm
Aantal modules van 9 mm	3
Height	85 mm
Width	27 mm
Depth	50,5 mm
Net weight	0,127 kg
Colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

Pollution degree	3
Overvoltage category	III
Doorslagvastheid	2500 V
Standards	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,900 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	140,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,714 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------