



## Mi MP 11

- Montageplatte
- Abmessungen H x B x T: 55 x 284 x 2,5 mm

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:  
geeignet für Gehäusegröße:

Befestigungsmaterial  
1, 2, 3, 4, 6

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:  
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:  
Umgebungstemperatur:  
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation  
35 °C  
-5 °C bis +40 °C  
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:  
Temperaturbeständigkeit:

Stahl  
-40 °C bis +120 °C

### ABMESSUNGEN

Höhe: 55 mm  
Breite: 284 mm  
Tiefe: 2,5 mm  
Nettogewicht: 0,189 kg  
Materialstärke: 2,5 mm

### ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 20001334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN:                | 4012591121008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer:    | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-9.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-8.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-7.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-6.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-5.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board<br>ETIM-4.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapelte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Montageplatte aus Metall Mi MP 11, Stärke 2,5 mm, für Mi-Leergehäuse Größen 1, 2, 3 und 4

## ZEICHNUNGEN

