



Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Zócalo
Application	Multiuso
Nominal dimensions of the housing	- D: 420 mm
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 2 carátula 2 parte lateral
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLA

Complementario

Modo de fijación	Por tornillos - en piezas laterales ubicación
Color	Zócalo, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Altura	200 mm
Anchura	1285 mm
Profundidad	410 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP44
Grado de protección IK	IK10

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	46,0 cm
Paquete 1 Longitud	129,0 cm
Paquete 1 Peso	9,95 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	130 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	90 cm
Paquete 2 Peso	230 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------