

70 RT HP es una oferta completa de seccionadores giratorios de 16 A a 160 A, disponibles en cajas tanto de material aislante como de metal, en versiones de control o de emergencia, compatibles con las principales aplicaciones para contextos residenciales, terciarios e industriales.

Las versiones de CC para aplicaciones fotovoltaicas también están disponibles de 16 A a 40 A en caja aislante.

La serie se completa con versiones para cuadro de 16 A a 1000 A y para fijación de carril DIN de 16 A a 63 A, que pueden equiparse con contactos auxiliares.

Los dispositivos se han diseñado para reducir el tiempo de cableado, facilitar la instalación y garantizar la máxima seguridad y robustez incluso en las condiciones más exigentes.

|                           |                                          |                                   |                             |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Interruptor               | Interruptor rotativo                     | Versión                           | Caja                        |
| Material                  | Metal                                    | Tipología                         | Para emergencia             |
| Corriente nominal (A)     | 125                                      | Nº polos                          | 3P+N                        |
| Color maneta              | Rojo                                     | Bloqueable                        | SI (máx. 3 candados en OFF) |
| Grado de protección       | IP66                                     | Resistencia a impactos            | IK10 (caja); IK08 (maneta)  |
| Temperatura ambiente      | -25 +60 °C                               | Tornillos de tapa (número y tipo) | 4 tornillos metálicos       |
| Corriente en AC21A (415V) | 125                                      | Corriente en AC22A (415V) (A)     | 125                         |
| Tipo accesorios           | Máx. 4 contactos auxiliares (2 por lado) | Corriente en AC23A (415V) (A)     | 125                         |
| Sección cables            | 4-70 mm²                                 |                                   |                             |

| RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS |                      |                      |                      |                      |             |            |            |                 |                |            |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| Solución salina                                   | Ácidos               |                      | Bases                |                      | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|                                                   | Concentrados         | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos             | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente                                        | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IK

IP66

IK10 (caja); IK08 (maneta)

MARCAS/APROBACIONES

